

SÜT SANTRİFÜJÜ

CLMC 1508

Bütrometrik yağ tayini çalışmaları için ısıtmalı santrifüj.
Birçok bütrometre ile kullanıma uygundur.





GENİŞ HACİM

8 bütrometre ile çalışmaya uygun rotor



LCD EKРАН

Kolay okunur 2 * 16 LCD Ekran.



DİJİTAL VAKUM KONTROL

Otomatik fren (frenleme süresi <8s)



EVRENSEL KFT6 VAKUM

Santrifüj zamanlayıcı (dijital)



ISITMA SİSTEMİ

60 °C ye kadar ısıtma sistemi



GÜVENLİK

Elektrikli Kapak Kilidi ve Yüksek Sıcaklık Koruması

GENEL VERİ

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz tipi	Süt Santrifüjü
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	8 Bütrometre
Sıcaklık	Maksimum 65 °C
Ekran	2x16 LCD
Kontrolcü	Otomatik On-Off Kontrol
RPM-RCF	1.350 rpm - 350 g

MEKANİK VERİ

1508

Dış Ölçü (mm)	470 x 380 x 250
Paket Ölçüleri	570 x 480 x 350

OPSİYONLAR

Bütrometre

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Rotor	1,2 mm Alüminyum
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

Voltaj	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	750W



Discover the potential