

# SANTRİFÜJLER

M 19

Mikrohematokrit Santrifüjler

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Tüp kapasitesi</b>	24 x (Ø2 x 75 mm)
<b>Max. dönme hızı</b>	10000 rpm
<b>Max. savurma gücü (RCF x g)</b>	9000 x g
<b>Zaman aralığı</b>	1 - 15 dk
<b>Sigorta</b>	1 Amper
<b>Toplam güç</b>	100 W
<b>Okuyucu kapasitesi</b>	0-100%
<b>Okuyucu ölçme sınırları</b>	45 - 70 mm
<b>Emniyet sistemi</b>	Kapak emniyet anahtarı
<b>Kapak kilidi</b>	Var
<b>Harici hız okuma</b>	Var
<b>Döner başlık malzemesi</b>	Asetal reçine
<b>Dış gövde malzemesi</b>	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
<b>Besleme</b>	AC 190-240 V / 50-60 Hz
<b>Dış ölçüler (g x y x d)</b>	29 x 25 x 36 cm
<b>Net ağırlık</b>	9 kg
<b>Paketli ağırlık</b>	10 kg

24 pcs x (Ø2 x 75 mm)



 elektro·mag®

LABORATUVAR ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.