

SANTRİFÜJLER

M 4800MR

Yüksek Hızlı Soğutmalı Santrifüj

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp kapasitesi	24 x 1,5 - 2 ml
Max. dönme hızı	14000 rpm
Max. savurma gücü (RCF x g)	18625 x g
Hız ayar aralığı	1000 - 14000 rpm
Hızlanma & yavaşlama zamanı	50-150 saniye
Zamanlayıcı	1-99 dakika
Sürekli çalışma modu	Var
Savurma gücü girilerek çalışma	Var
Kısa süreli çalışma	Pulse tuşu ile
Program sayısı	10
Soğutma aralığı	-9°C ... +40°C
Gözetleme Camı	Var
Sigorta	6 Amper
Toplam güç	950 W
Emniyet sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak kilidi	Var
Döner başlık malzemesi	Asetal reçine
Motor tipi	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
Tüp yuvası (gode) malzemesi	Asetal reçine
Dış gövde malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik
İç hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Besleme	AC 190-240 V / 50-60 Hz
Dış ölçüler (g x y x d)	76 x 58 x 34 cm
Net ağırlık	48 kg
Paketli ağırlık	55 kg



4.3" Dokunmatik Ekran

Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma / yavaşlama zamanı

