



- Distile suyun hızlı ve ekonomik olarak temin edilmesi için ideal tasarım
- Egzoz bacası ile CO<sub>2</sub> gazı atılması
- Paslanmaz çelikten üretilmiş kaynama kazanı
- Yoğuşturma için paslanmaz çelik soğutma serpantini
- Susuz çalışmaya karşı korunmuş ısıtıcılar
- Kaynama kazanı düşük su seviyesi için uyarı ledi
- Giriş suyu basıncının gözlemlenip ayarlanabilmesi için manometre
- Duvara asılabilir model
- Kolay ve basit kullanım

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	NS 103
Distile Su Kapasitesi, lt/saat	3,5
Soğutma Suyu Sarfiyatı, lt/saat	35
Emniyet Sistemi	Isıtıcı üzeri yüzey termostadı
Kurulu Güç	230V, 50 Hz.
Güç Değerleri	2500 W
Kaynama Kazanı Hacmi	4 lt
Manometre	0 - 100 mbar
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Dış Ölçüler ( ExDxY) mm	410x260x565
Paket Ölçüleri ( ExDxY) mm	650X450X480
Net / Paketli Ağırlık, kg	12/16