



FN 400/500

Kuru Hava Sterilizatörleri ve Fırınlar

- Tıp, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan katı malzemelerin kuru havalı sterilizasyonu için ideal tasarım
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında yapılan kurutma, ısıtma, ısıl işlem ve uzun süreli kararlılık testi uygulamaları için kullanılabilme imkanı
- Anodik oksidasyonlu alüminyum hücre ve doğal hava sirkülasyonu
- Sıkı kapanan ve silikon contaya tam basan kapı sayesinde düşük ısı kaybı
- Ayarlanabilir havalandırma çıkışı
- Hassas sıcaklık kontrolü sağlayan N-Prime™ programlanabilir PID mikroişlemcili kontrol sistemi
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı LED gösterge
- Tek düğme ile kolay programlanabilme: Sadece çevirin ve basın
- Yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menü
- Programlanabilir alarm limitleri
- 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu
- Programlanabilir gecikmeli başlatma
- Ayarlanabilir emniyet termostatu ile ilave güvenlik
- Fabrika montajlı opsiyon olarak sunulan Wi-Fi bağlantısı sayesinde N-Mobile™ telefon uygulaması ile cihaz değerlerinin telefonda takibi.



N-prime

TEKNİK ÖZELLİKLER

	FN 400	FN 500
Sıcaklık Ayar Aralığı	Ortam Sıcaklığı + 5°C / 250°C	
Sıcaklık Sensörü	Fe-Const	
Kontrol Sistemi	N-Prime™ Programlanabilir PID Mikroişlemci	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	1°C	
Sıcaklık Dağılımı (150°C' de)	± 2°C	
Sıcaklık Dalgalanması	± 1°C	
Programlanabilir Alarm Limitleri	± 2°C / 10°C	
Zamanlayıcı	1 dakika - 99,9 saat + Süresiz Pozisyonu	
Program Erteleme	1 dk. - 99,9 saat	
Harici Bellek Üzerine Kayıt Aralığı	1 - 999 dakika	
Hücre Hacmi, litre	48	120
Raf Sayısı (Standart/ Maksimum), Adet	2/7	2/10
İç Yüzey Yapısı	Anodik oksidasyonlu alüminyum	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac	
Kurulu Güç	800 W	1600 W
Güç Değerleri	230 V, 50 Hz	
İç Ölçüler (ExDxY) mm	420x320x360	500x480x500
Dış Ölçüler (ExDxY) mm	705x475x540	785x630x680
Paket Ölçüleri (ExDxY) mm	790x570x760	870x740x860
Net/Paketli Ağırlık kg	37/43	55/65

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

FN XXX WF N-Mobile™ Telefon uygulaması için Wi-Fi bağlantısı

AKSESUARLAR

- R 01 136 Paslanmaz çelik tel raf (FN 400)
- R 01 135 Paslanmaz çelik tel raf (FN 500)
- K 23 047 Raf kızağı (FN 400)
- K 23 046 Raf kızağı (FN 500)

NOT: Her raf için 2 adet raf kızağı sipariş edilmelidir.



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016