



## Sıcaklık ölçüm cihazı

**testo 108 ürün serisi –  
hızlı, kolay, hassas  
sıcaklık ölçümü**

---

Kolay kullanım ve taşıma

---

Evrensel termokupıl girişi (testo 108) ve  
kilitlenebilir termokupıl girişi (testo 108-2)

---

Suya dayanıklı cihaz ve prob (IP67)

---

HACCP ve EN 13485 sertifikalı

---



Sıcaklık ölçümleri, gıda sektöründe günlük olarak yapılması gereken işlerin başında gelir. Ürünlerin kalitesi hassas ve doğru ölçümler ile izlenir ve garanti edilir.

testo 108 termometre ürün serileri, ölçümleri saniyeler içinde gerçekleştirir.

Gıda maddelerinin taşıma ve depolanması esnasında kullanılmasının dışında, büyük mutfaklar, restoranlar ve restoran zincirlerinde de kullanılır. Testo 108 serisi cihazların yumuşak koruyucu kılıfı nem ve sudan etkilenmez, cihazı kirden ve darbelerden korur.

## Teknik bilgi

### testo 108

testo 108, suya dayanıklı sıcaklık ölçüm cihazı (T ve K Tipi uyumlu), T Tipi termokupıl probu, yumuşak kılıf ve kalibrasyon protokolü ile

Ürün kodu 0563 1080



### testo 108-2

testo 108-2, suya dayanıklı sıcaklık ölçüm cihazı (T Tipi), kilitlenebilir T Tipi termokupıl probu, yumuşak koruma kılıfı ve kalibrasyon protokolü ile

Ürün kodu 0563 1082



#### testo 108-2

- Proben vida ile kitlenebilmesi güvenlik sağlar.
- Auto-hold, hold ve min./max. fonksiyonu vardır.

#### Sensör tipi

Ölçüm birimi	Sıcaklık°C
Sensör tipleri	Termokupıl T Tipi ve K Tipi (testo 108) Termokupıl T Tipi (testo 108-2)
Ölçüm aralığı	-50 ... +300 °C
Doğruluk (cihaz)	±0.5 °C (-30 ... +70 °C) ±0.5 °C ±0.5 % ölç.değ. (kalan aralık)
Doğruluk (cihaz)	±0.5 °C (-40 ... -20 °C) ±0.2 °C (-20 ... +70 °C) ±0.5 °C (+70 ... +125 °C) ±0.4 % ölç.değ. (+125 ... +300 °C)
Çözünürlük	0.1 °C

#### Genel teknik bilgiler

Çalışma sıcaklığı	-20 ... +60 °C
Saklama sıcaklığı	-30 ... +70 °C
Koruma sınıfı	IP67 (cihaz ve prob)
Ölçüm sıklığı	Saniyede 2 ölçüm
Tepki süresi t <sub>99</sub>	10sn (hareketli sıvıda)
Ekran	LCD, tek satır, durum satırı ile
Standart	EN 13485
EC standart	2004/108/EG
Güç kaynağı	3 x batarya, AAA Tipi
Batarya ömrü	2500 saat (23 °C'de)
Özellikler	Auto-hold, hold ve min./max. fonksiyonu (sadece testo 108-2'de)
Garanti	2 yıl