



İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı

testo 826

Gıda sektörü için ideal, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü

6:1 optik oran (uzaklık/çap)

1-nokta lazer işaretleme ile ölçüm (T2/T4)

Hem temassız hem de daldırma/batırma tipi ölçüm cihazları (T3/T4)

Ayarlanabilen alt üst limit değerler

Ayarlanabilen emissivite katsayısı

Alarm fonksiyonu (alt/üst limit değer belirleme ile)

Bulaşık makinesinde yıkanabilen, cihazı kirden, sudan koruyan TopSafe koruma kılıfı



testo 826-T1 ve testo 826-T2, gıda ürünlerinde anlık sıcaklık ölçümleri için kullanılır. Cihaz, yüzey sıcaklığını infrared teknolojisiyle, ambalaja zarar vermeden ölçer. testo 826-T2 cihazı, testo 826-T1 cihazından farklı olarak, lazer işaretlemeye sahiptir.

testo 826-T3 ve testo 826-T4; tek cihazda hızlı, temassız ölçümü ve ürün iç sıcaklık ölçümünü gerçekleştirebileceğiniz ölçüm cihazıdır. Yüzey sıcaklığı infrared kısmı ile ölçülürken,

batırma tip prob ile ürün iç sıcaklığı ölçülebilir. testo 826-T4 lazer işaretleme ve güvenilir sesli alarm özelliklerine de sahiptir. Tüm 826 serilerinde kullanıcı, belirlediği limit değerleri cihaza kaydedebilir. Limit değerler aşıldığında cihaz, optik alarm verir.

TopSafe koruyucu kılıf cihazı kirden, sudan ve darbelerden korur. Ölçüm cihazları, HACCP'nin yanı sıra EN 13485 ile de uyumludur.

Teknik bilgi

testo 826-T2

testo 826-T2 lazer işaretleme ve sesli alarmlı infrared termometre, TopSafe koruma kılıfı ve duvara/kemere tutturma kiti ile birlikte

Ürün kodu 0563 8282



testo 826-T4

testo 826-T4 infrared termometre; daldırma/batırma tipi prob, TopSafe koruma kılıfı, duvara/kemere tutturma kiti, koruyucu başlık ve donmuş gıda için delici ile birlikte

Ürün kodu 0563 8284



Genel teknik veriler

Spektral aralık	8 ... 14 µm	
Ölçüm sıklığı	0,5 sn	
Optik oran	6:1	
Emisivite	0,1 ... 1	
İşaretleme	1-nokta lazer	
Çalışma sıcaklığı	-20 ... +50 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 ... +70 °C	
Batarya tipi	2 AAA mikro batarya	
Pil ömrü	Yaklaşık 20 sa	
Boyutlar	148 x 34.4 x 19 mm	
Ekran	LCD, 1 satır	
Ağırlık	80 g	
Garanti	2 yıl	
Sensör tipleri	Infrared	NTC (testo 826-T4)
Ölçüm aralığı	-50 ... +300 °C	-50 ... +230 °C
Doğruluk ±1 dijital	±1,5 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C veya 2% ölç.değ. (kalan aralık)	±0,5 °C (-20 ... +99,9 °C) ±1 °C veya 1% ölç.değ. (kalan aralık)
Çözünürlük	0.1 °C	0.1 °C
Spektral aralık	8 ... 14 µm	
Ölçüm sıklığı	0,5 sn	1,25 sn


Aksesuarlar

Ölçüm cihazı için aksesuarlar testo 826-T2 + testo 826-T4

Ürün kodu

TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu, Kalibrasyon Aralığı: -35...+700°C arasında 3 nokta	290521 1001
TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu, Sabit kalibrasyon noktaları: -10,0,+10	290521 1101
TÜRKAK Sıcaklık Kalibrasyonu, Sabit kalibrasyon noktaları: +15,+25,+40	290521 1105
TÜRKAK İnfrared Sıcaklık Kalibrasyonu, Kalibrasyon Aralığı: -35...+160°C arasında 3 nokta	290521 1005
ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -18, 0, +60°C	290520 0001*
ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -8, 0, +40°C	290520 0181*
ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: 15, 25, +40°C	290520 0073*
ISO kalibrasyon sertifikası, sıcaklık Sabit kalibrasyon noktaları: -10, 0, +10°C	290520 0043*

* testo 826-T4 cihazında infrared sıcaklık sensörü ve daldırma/batırma probu ayrı ayrı kalibre edilmektedir.



Testo Elektronik ve Test Ölçüm
Cihazları Dis Ticaret Ltd. STİ.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr

www.testo.com.tr