

O₂ veya O₂/CO₂ - Standart Versiyon

Gaz ile paketlenmiş ürünler için portatif el tipi gaz analiz cihazı. Üretim tesisi, laboratuvar ve mağazalar için portatif, hızlı ve kesin ölçüm yapan ideal bir analiz cihazıdır.

OXYBABY® M+ masa tipi cihazlara göre fiyat avantajı ve taşınabilirliği sayesinde uygun bir alternatiftir.

Müşteri memnuniyetiniz için, ürettiğiniz ürünün kalitesini garanti altına alın. (HACCP)

Ölçüm için minimum miktarda gaza ihtiyaç duyması sayesinde en küçük gazlı paketlerde (MAP) bile kesin analiz sonucu alırsınız.

Cihaz içi data log sayesinde ürün veya hat kollarına göre ayrımı yapılabilen son 100 kaydı hafızasında tutabilme imkanı sağlar.

**Avantajları**

- Ölçüm için minimum gaz ihtiyacı
- Şarj edilebilir kablosuz cihaz
- Tek el kullanım özelliği
- Kolay temizlenebilir gövde
- Büyük ışıklandırılmış ekran
- Lisan opsiyonu
- İğne koruyucu

Taşıma çantası içinde:

- Şarj adaptörü
- CD-ROM içinde:
 - Kullanım kılavuzu
- 2 adet yedek iğne
- 2 adet filtre
- 100 adet izolasyon bandı
- Çanta boyutu: yaklaşık 238x380x100 mm
- Çanta ağırlığı: yaklaşık 1.7 kg

Talebinize göre diğer model ve aksesuarlar mevcuttur.

Lütfen sipariş anında ölçüm gazlarını belirtin!

OXYBABY® M+O₂
OXYBABY® M+O₂/CO₂

- **Gazlar** O₂ balans gazı: N₂, Ar (istek üzerine diğer gazlar)
O₂, CO₂ balans gazı: N₂, Ar (istek üzerine diğer gazlar)
- **O₂ ölçüm prensibi** Elektro-kimyasal sensör
- **CO₂ ölçüm prensibi** IR soğurması
- **Sensör ömrü O₂** Yaklaşık 2 yıl
- **Sensör ömrü CO₂** Limitsiz
- **Ölçüm aralığı** 0-100%; O₂ için 0.01%-kademeli, CO₂ için 0.1%-kademeli
- **Numune gaz ihtiyacı** O₂ < 10 ml
O₂/CO₂ < 10 ml
- **Numune ölçüm zamanı** Max. 10 saniye
- **Kalibrasyon** Kolay ve hızlı kalibrasyon
- **Numune ölçümü** Otomatik pompa kullanılarak iğne ile
- **Data kayıt** Son 100 ölçüm
değişik ürünlerin kategorize edilebilme imkanı
- **Lisan seçeneği** Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İsveççe, Fince, İspanyolca, Lehçe, Japonca ve Rusça
- **Sıcaklık (gaz/çevre)** 5-40 °C
- **Ekran** Aydınlatmalı LCD
- **Kapatma** kullanılmadığında 2 dakika içinde otomatik kapanır
- **Kasa** Çarpmaya dayanıklı plastik
- **Ağırlık** Yaklaşık 600 gr (aksesuarsız)
- **Boyut (YxGxD)** 187 x 106 x 91 mm (iğnesiz)
- **Güç ünitesi** 2 şarj ünitesi
- **Voltaj** 110-240 V AC
- **Sertifikalar** ISO 9001:2000, ISO 14001 ve ISO22000
CE-onayı:
- EMC 2004/108/EC
- Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC