



- Yüksek çözünürlüklü arkdan aydınlatmalı LCD ekran
- 110 mm diagonal ekran
- Kapasite Göstergesi
- Dahili ve harici kalibrasyon seçeneği
- Aşırı yük Koruması
- Otomatik ayarlanan çevresel ayarlar
- Tam kapasite dara alma
- Sıcaklık kompanzasyonu
- Aşırı yük ve alarm fonksiyonu
- Çoklu tartım birimleri (g / oz / ct )
- Yoğunluk ölçüm ( katı ve sıvılar için ) , Parça Sayım ,
- Altın tartım fonksiyonu ve tartım kancası
- Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekran
- ve ekran toz kılıfı
- Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C ve
- USB çıkışları
- Ayrılabilir ekran
- Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi
- Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti



## Teknik Özellikler

Özellikler	WSA-224
Kapasite	220 g
Hassasiyet	0,0001 g ( 0,1 mg )
Tekrarlanabilirlik	0,0001 g ( 0,1 mg )
Doğrusallık	0,0002 g ( 0,2 mg )
Minimum Ölçüm	10 mg
Stabilite süresi	3 saniye
Kalibrasyon	Dahili ve Harici Kalibrasyon
Çalışma Ortamı	5 to 40 °C , 85% RH
Kefe boyutu	Ø 90 mm
Altan Tartım Kancası	Standart
Koruma Sınıfı	IP-54 ekran
Cihaz Boyutları ( W x D x H )	223 ( W ) x 365 ( D ) x 338 ( H ) mm
Net Ağırlık	6 kg

## Dış Ölçüler

